OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KÄSIKÄYTTÖINEN HYDRAULINEN LÄVISTYSTYÖKALU

HP60-BL
Käsikäyttöinen hydraulinen lävistystyökalu

- Kevyt, kompakti ja kestävä rakenne
- Lävistysvoima 60 kN
- Päätä voidaan kääntää/kiertää 360°

TUOTEKUVAUS

Sopii pyöreiden, neliön ja suorakaiteen muotoisten reikien lävistämiseen enintään 3 mm:n paksuisiin materiaaleihin.

Tekniset ominaisuudet:

Kevyt, kompakti ja kestävä rakenne

Päätä voidaan kääntää/kiertää 360°

Hydraulinen pää on valmistettu erittäin lujasta alumiinista

Nopea syöttö kaksoismäntähydrauliikan ansiosta

Automaattinen paineenrajoitin

Manuaalinen palautus kaikissa asennoissa mahdollista kääntämällä kahvaa

Käyttölämpötila-alue: -10°C / +40°C.

Lävistysvoima: 60 kN

Käyttöpaine: 700 bar

Lävistyskapasiteetti (levyn enimmäispaksuus):

Jopa Ø 63,5 mm: 3,0 mm teräs / 2,5 mm ruostumaton teräs

Jopa Ø 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm teräs / 1,5 mm ruostumaton teräs

Jopa Ø 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm teräs / 1,5 mm ruostumaton teräs

Suurempi kuin 92,0 x 92,0 mm, jopa 138,0 x 138,0 mm 2 mm teräs

Varusteisiin kuuluu:

Käsikäyttöinen hydraulinen lävistystyökalu

1 kpl vetopultti 9,5 x 19,0 mm

1 kpl vetopultti 19,0 x 125,0 mm

1 väliholkki

1 tuubi kulumisenestotahnaa

1 HSS-E-porraspora

Käyttöohjeet, turvallisuus- ja huolto-ohjeet

Kantolaukku työkaluille ja tarvikkeille sekä 8 paria pyöreitä reikäsiteitä (reikäsiteet ostettava erikseen)