




KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28984.6

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto



TUOTEKUVAUS

Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

TEKNISET TIEDOT

12022_Dynamic Strain Relief	15 N
12034_Static Strain Relief	42 N
Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL

IP-luokka	IP66
Kaapeleiden lukumäärä	1 kpl
Korkeus	25 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	20,3 mm
Max. kaapelin halkaisija	8,7 mm
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. kaapelin halkaisija	8 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paino	6 g
Pakkauskoko	10 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	20,3 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UV-kestävä	Ei
Väri	Harmaa

