


KDS-SR KEHYKSET JA SISÄKKEET

28518.4

KDSClick sisäke 4

- Kolme osaa, monta ratkaisua
- Nopea asennus
- Helppo asennus sisältä ulospäin
- Jopa IP66
- Käyttölämpötila -40 °C...+120 °C



TUOTEKUVAUS

Conta-Clip:n KDSClick on modulaarinen läpivientilaippa, joka koostuu kolmesta osasta: kehys, sisäkkeet ja tiivistekumit. Systeemin muutettavien sisäkkeiden ja halkaistavien tiivistekumiin ansoista valmiskaapelien asennus on nyt helppoa ja nopeaa!

Kehys

Toisin kuin perinteisissä systeemeissä, joissa kehys pitää halkaista, jotta tiivistekumit saadaan paikalleen, Conta-Clip käyttää yksiosaista kehystä, joka on valmistettu kevyestä lasikuituvahvistetusta muovista. Kehys on helppo asentaa, koska kiinnitysreikien jako on sama kuin teollisuusliittimillä. Kehyksen paksu tiiviste takaa IP66-luokan jopa karheilla ja maalatuilla pinnoilla.

- Materiaali: Polyamidi PA 6.6, lasikuituvahvistettu
- Väri: Musta
- Paloluokka: UL94 V-0
- Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C
- IP-luokka: IP66
- Halogeenivapaa, silikonivapaa

Sisäkkeet

Sisäkkeillä saadaan kehys jaettava erilaisia tiivistekumi konfiguraatioita varten. Näin samankokoista kehystä voidaan käyttää erilaisille kaapeloinneille ja sovelluksen muuttuessa kaapelointiakin on helppo muuttaa eri tarpeisiin soveltuvaksi sisäkkeitä vaihtamalla. Sisäkettä asentaessa kuuluu selvä "click", joka kertoo asentajalle, että sisäke on asennettu oikein.

- Materiaali: Polyamidi PA 6.6
- Väri: Musta
- Paloluokka: UL94 V-0
- Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C
- IP-luokka: IP66
- Halogeenivapaa, silikonivapaa

Tiivistekumit

Tiivistekumeja löytyy laaja valikoima vaativimpiinkin tarpeisiin. Kumit ovat lievästi kartionmallisia, mikä mahdollistaa kumiin helpon asennuksen kehukseen. Kumit varmistavat luotettavan tiiveyden ja vedonpoiston DIN EN 62444 -standardin mukaan. Tiivistekumit asennetaan painamalla ne kotelon sisältä valmiiksi asennettuun kehys/sisäke-kokoonpanoon. Tiivistekumit on halkaistu ns. "aalto-leikkauksella", mikä takaa helpon asennuksen ja täydellisen istuvuuden kaapelin ympärille. Kumit on myös helppo vaihtaa irrottamatta kehystä ja sisäkkeitä. Tämä mahdollistaa kaapeloinnin vaivattoman muuttamisen tarpeen vaatiessa.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in

