

## KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28561.6

KDS-DE/B tiivistekumi, pieni, suljettu, harmaa

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto



### TUOTEKUVAUS

#### Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

#### Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

## TEKNISET TIEDOT

<b>Alkuperämaa</b>	DE
<b>Asennus</b>	Push in
<b>cUL standardi</b>	C22.2 No. 14-95
<b>Halogeeniton</b>	Kyllä
<b>Hyväksynnät</b>	cUL, UL
<b>IP-luokka</b>	IP66
<b>Kaapeleiden lukumäärä</b>	0 kpl

<b>Korkeus</b>	17,7 mm
<b>Lasikuituvahvistettu</b>	Ei
<b>Leveys</b>	20,3 mm
<b>Materiaali</b>	TPE
<b>Max. käyttölämpötila</b>	90 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-40 °C
<b>NEMA luokka</b>	4x
<b>Paino</b>	7,7 g
<b>Pakkauskoko</b>	10 kpl
<b>Paloluokka</b>	V-0
<b>Pituus</b>	20,3 mm
<b>Silikonivapaa</b>	Kyllä
<b>Tullitariffi</b>	39259020
<b>UL standardi</b>	UL 508
<b>UV-kestävä</b>	Ei
<b>Väri</b>	Harmaa