

LÄVISTIN TERÄKSELLE

BLTM16

TRE SPLIT pyöreä lävistin M16 (Ø16,2)

- 2 mm peltilevy ja 9,5 mm vetopultti
- 3 mm peltilevy 19 mm vetopultilla
- Metrisille ja PG-rei'ille



TUOTEKUVAUS

TRE SPLIT -lävistimet ST 37 -teräslevylle

jakaa materiaalin kolmeen osaan. Tämä estää materiaalin tarttumisen

vetopulttiin ja/tai muottiin. Tämä puolestaan mahdollistaa nopean ja purseettoman

lävistyksen.

ST-teräksen enimmäispaksuudet:

- 2 mm 9,5 mm:n vetopultilla/vetopultilla
- 3 mm 19 mm:n vetopultilla/vetopultilla

Tekniset ominaisuudet:

- Lävistimet soveltuvat manuaaliseen ja hydrauliseen käyttöön.
- TRE SPLIT -lävistimen erityisen leikkausgeometrian ansiosta tarvittava leikkaus

paine on pienempi, mikä tarkoittaa, että kuulalaakerilla varustettujen vetopulttien manuaalisessa lävistyksessä tarvitaan vähemmän voimaa

Tämä tarkoittaa myös vähemmän hydraulisen työkalun rasitusta

- Kulumisenestoaine suojaa kulumiselta ja kiinnileikkautumiselta

TEKNISET TIEDOT

Reiän halkaisija	16,2 mm
Sarja	ZB9,5x19