

## TIIVISTEELLISET LAMELLIPUMPUT, VR-SARJA

### POISTUNUT MALLI

VR050-1022

Tankkauspumppu 12V SW H/P



- Virtaus max. 105 l/min
- Paine max. 1,6 bar
- Itseimevä max 5m
- Kompakti dieselöljyn tankkauspumppu

### TUOTEKUVAUS

Pumput ovat itseimeviä ja tämän ansiosta esimerkiksi dieseltankin täyttö ja tyhjennys on nopeaa ja yksinkertaista.

HUOM! VR-sarjan pumpussa ei ole ylivirtausventtiiliä, joten pumppua ei voi käyttää suljettua venttiiliä vasten, eikä pumppupistoolikäytössä.



## TEKNISET TIEDOT

Max. imukorkeus	3 m
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. viskositeetti	150 cSt
Liitäntä	3/4" BSP, Letkuliitäntä 1"
Max. virta	20 A
Max. virtaus	50 l/min
Paino	5,2 kg
Akselitiiviste materiaali	Nitriili
Pumpun materiaali	Valurauta
Roottorin materiaali	Teräs
Akselin materiaali	Hiiliteräs

<b>Siiven materiaali</b>	Pronssi
<b>Max. paine</b>	1 bar
<b>Normaalisti varastossa oleva tuote</b>	Kyllä

