

TIIVISTEELLISET LAMELLIPUMPUT, VR-SARJA

POISTUNUT MALLI

VR050-1122

Tankkauspumppu 50L 24V SW H/P

- Virtaus max. 105 l/min
- Paine max. 1,6 bar
- Itseimevä max 5m
- Kompakti dieselöljyn tankkauspumppu



TUOTEKUVAUS

Pumput ovat itseimeviä ja tämän ansiosta esimerkiksi dieseltankin täyttö ja tyhjennys on nopeaa ja yksinkertaista.

HUOM! VR-sarjan pumpussa ei ole ylivirtausventtiiliä, joten pumpua ei voi käyttää suljettua venttiiliä vasten, eikä pumpupistoolikäytössä.



TEKNISET TIEDOT

Max. imukorkeus	3 m
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. viskositeetti	150 cSt
Liitäntä	3/4" BSP, Letkuliitäntä 1"
Max. virta	10 A
Max. virtaus	50 l/min
Paino	5,2 kg
Akselitiiviste materiaali	Nitriili
Pumpun materiaali	Valurauta

Roottorin materiaali	Teräs
Akselin materiaali	Hiiliteräs
Siiven materiaali	Pronssi
Max. paine	1 bar
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä

