

JUNIOR TIMER -LIITINKAAPELIT

Molex mPm venttiilipistokkeet

EJTEP3N150C4H

JT liitin h12 LED+VDR 24V 1,5m PUR

- Nopea ja helppo asennus
- Sisäänrakennettu transienttisuojaja ja led-indikointi
- Suora tai kulmaliitin



TUOTEKUVAUS

AMP Junior Timer liitin on yleinen pikaliitin hydraulikkaventtiilien keloissa. Molex mPm Junior Timer liittimissä on kiinteä valettu kaapeli ja sisäänrakennettu transienttisuojaja ja LED-indikointi. Transienttisuojaja tarvitaan suojaamaan ohjauselektroniikkaa. Tehdastekoinen liitin on helppo ja nopea asentaa ja erityisiä työkaluja ei tarvita liittimen kasaamiseen. MPM Junior Timer liittinkaapeleita saa 2-ja 4-napaisena.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	1500 mm
Kaapelin materiaali	PUR/PVC
Piiri	C4: LED + varistori
Max. jännite AC/DC	24 V
IP-luokka	IP65
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6,5
Kaapelin väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Max. virta	5 A
Paino	200 g
Väri LED	Keltainen
Valmistajan osanumero	1210560044

ELECTRICAL DIAGRAM C4

