OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

JUNIOR TIMER -LIITINKAAPELIT

Molex mPm venttiilipistokkeet

JT210000P3100
Junior Timer 2nap liitinkaapeli 1m PUR



- Nopea ja helppo asennus
- Sisäänrakennettu transienttisuoja ja led-indikointi
- Suora tai kulmaliitin


TUOTEKUVAUS

AMP Junior Timer liitin on yleinen pikaliitin hydrauliikkaventtiilien keloissa. Molex mPm Junior Timer liittimissä on kiinteä valettu kaapeli ja sisäänrakennettu transienttisuoja ja LED-indikointi. Transienttisuojaa tarvitaan suojaamaan ohjauselektroniikkaa. Tehdastekoinen liitin on helppo ja nopea asentaa ja erityisia työkaluja ei tarvita liittimen kasaamiseen. MPM Junior Timer liitinkaapeleita saa 2-ja 4-napaisena.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	1000 mm
Kaapelin materiaali	PUR/PVC
Max. jännite AC/DC	24 V
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm²
Kaapelin halkaisija	6,5
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤4 mΩ
LED-indikointi	Ei
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Max. virta	5 A
Paino	80 g
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Valmistajan osanumero	1213080001


Length + Tolerance
[39.0]
[23.4]
30 +/-
30 +/-
4 +/-
7
6
5
4
2
1
3
[20.3]
[8]
TINNED WIRES
CONTACT 2
CONTACT 1
FRONT FACE VIEW