



JUNIOR TIMER -LIITINKAAPELIT

Molex mPm venttiilipistokkeet

JT210000P3500

Junior Timer 2nap liitinkaapeli 5m PUR



- Nopea ja helppo asennus
- Sisäänrakennettu transienttisuojaja ja led-indikointi
- Suora tai kulmaliitin

TUOTEKUVAUS

AMP Junior Timer liitin on yleinen pikaliitin hydraulikkaventtiilien keloissa. Molex mPm Junior Timer liittimissä on kiinteä valettu kaapeli ja sisäänrakennettu transienttisuojaja ja LED-indikointi. Transienttisuojaja tarvitaan suojaamaan ohjauselektroniikkaa. Tehdastekoinen liitin on helppo ja nopea asentaa ja erityisiä työkaluja ei tarvita liittimen kasaamiseen. MPM Junior Timer liitinkaapeleita saa 2- ja 4-napaisena.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	5000 mm
Kaapelin materiaali	PUR/PVC
Max. jännite AC/DC	24 V
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6,5
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤4 mΩ
LED-indikointi	Ei
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Max. virta	5 A
Paino	290 g
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Valmistajan osanumero	1213080003

