

JUNIOR TIMER -LIITINKAAPELIT

Molex mPm venttiilipistokkeet

JT210000W3100
Junior Timer 2nap liitinkaapeli 1m WSOR



- Nopea ja helppo asennus
- Sisäänrakennettu transienttisuojaja ja led-indikointi
- Suora tai kulmaliitin

TUOTEKUVAUS

AMP Junior Timer liitin on yleinen pikaliitin hydraulikkaventtiilien keloissa. Molex mPm Junior Timer liittimissä on kiinteä valettu kaapeli ja sisäänrakennettu transienttisuojaja ja LED-indikointi. Transienttisuojajaa tarvitaan suojaamaan ohjauselektronikkaa. Tehdastekoinen liitin on helppo ja nopea asentaa ja erityisiä työkaluja ei tarvita liittimen kasaamiseen. MPM Junior Timer liitinkaapeleita saa 2-ja 4-napaisena.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	1000 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Max. jännite AC/DC	24 V
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤4 mΩ
LED-indikointi	Ei
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Max. virta	5 A
Hitsausroiskeiden kestävyys	Kyllä
Paino	80 g

Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Valmistajan osanumero	121308-0005

