

JUNIOR TIMER -LIITINKAAPELIT

Molex mPm venttiilipistokkeet

JT210000W3500
Junior Timer 2nap liitinkaapeli 5m WSOR

- Nopea ja helppo asennus
- Sisäänrakennettu transienttisuoja ja led-indikointi
- Suora tai kulmaliitin



TUOTEKUVAUS

AMP Junior Timer liitin on yleinen pikaliitin hydraulikkaventtiilien keloissa. Molex mPm Junior Timer liittimissä on kiinteä valettu kaapeli ja sisäänrakennettu transienttisuoja ja LED-indikointi. Transienttisuoja tarvitaan suojaamaan ohjauselektroniikkaa. Tehdastekoinen liitin on helppo ja nopea asentaa ja erityisiä työkaluja ei tarvita liittimen kasaamiseen. MPM Junior Timer liitinkaapeleita saa 2- ja 4-napaisena.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	5000 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Max. jännite AC/DC	24 V
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤4 mΩ
LED-indikointi	Ei
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Max. virta	5 A
Hitsausroiskeiden kestävyys	Kyllä
Paino	290 g

Soveltuvuus ketjukäyttöön

Kyllä

Valmistajan osanumero

121308-0007

