

JUNIOR TIMER -LIITINKAAPELIT

Molex mPm venttiilipistokkeet

EJT1W3N150S0H

JT 2n liitinkaap. LED+VDR 24V 1,5m WSOR

- Nopea ja helppo asennus
- Sisäänrakennettu transienttisuoja ja led-indikointi
- Suora tai kulmaliitin



TUOTEKUVAUS

AMP Junior Timer liitin on yleinen pikaliitin hydraulikkaventtiilien keloissa. Molex mPm Junior Timer liittimissä on kiinteä valettu kaapeli ja sisäänrakennettu transienttisuoja ja LED-indikointi. Transienttisuojaa tarvitaan suojaamaan ohjauselektroniikkaa. Tehdastekoinen liitin on helppo ja nopea asentaa ja erityisiä työkaluja ei tarvita liittimen kasaamiseen. MPM Junior Timer liitinkaapeleita saa 2- ja 4-napaisena.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2
Kaapelin pituus	1500 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Piiri	S0: LED + zenerdiodi
Max. jännite AC/DC	24 V
IP-luokka	IP65
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6
Kaapelin väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Max. virta	5 A
Väri LED	Keltainen
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Valmistajan osanumero	1210560262

