

KAHVASULAKE NH0, GG

500 V AC, 690 V AC

NH0GG50V6

Kahvasulake NH0 gG 500 V 6 A



- Koko 0
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut "gG" tyyppin NH-kahvasulakkeita käytetään kaapeleiden ja laitteiden suojaukseen. Ne pystyvät katkaisemaan virtapiikit, alimmasta sulamisvirrasta katkaisukykyyn asti. Ne suojaavat myös sähkölaiteita ja teollisuuden laitteita erittäin suurilta oikosulkuvirroilta.

Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------|--|
| Hyväksynät | BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE |
| Indikointi | Kytkin, Visuaalinen |
| Katkaisukyky | 120 kA |
| Koko | NH0 |
| Max. jännite AC | 500 V |
| Max. jännite DC | 250 V |
| Nimellisvirta | 6 A |
| Ominaisuus | gG |
| Pakkausko | 3 kpl |
| Valmistajan osanumero | H213148 |

