

## KAHVASULAKE NH1, GG

500 V AC, 690 V AC

NH1GG50V32

Kahvasulake NH1 gG 500 V 32 A

- Koko 1
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut "gG" tyypin NH-kahvasulakkeita käytetään kaapeleiden ja laitteiden suojaukseen. Ne pystyvät katkaisemaan virtapiikit, alimmasta sulamisvirrasta katkaisukykyyn asti. Ne suojaavat myös sähkölaiteita ja teollisuuden laitteita erittäin suurilta oikosulkuvirroilta.

#### Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

### TEKNISEET TIEDOT

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Hyväksynnät           | BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE |
| Indikointi            | Visuaalinen, Kytkin                      |
| Katkaisukyky          | 120 kA                                   |
| Koko                  | NH1                                      |
| Max. jännite AC       | 500 V                                    |
| Max. jännite DC       | 250 V                                    |
| Nimellisvirta         | 32 A                                     |
| Ominaisuus            | gG                                       |
| Pakkauskoko           | 3 kpl                                    |
| Valmistajan osanumero | L211081                                  |

