

KAHVASULAKE NH2, GG

500 V AC, 690 V AC

NH2GG50V25

Kahvasulake NH2 gG 500 V 25 A



- Koko 2
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut "gG" tyyppin NH-kahvasulakkeita käytetään kaapeleiden ja laitteiden suojaukseen. Ne pystyvät katkaisemaan virtapiikit, alimmasta sulamisvirrasta katkaisukykyyn asti. Ne suojaavat myös sähkölaitteita ja teollisuuden laitteita erittäin suurilta oikosulkuvirroilta.

Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Indikointi	Visuaalinen, Kytkin
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH2
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	25 A
Ominaisuus	gG
Pakkauskoko	3 kpl
Valmistajan osanumero	N200802

