

KAHVASULAKE NH1, GG

500 V AC, 690 V AC

NH1GG69V20

Kahvasulake NH1 gG 690 V 20 A

- Koko 1
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA



TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut "gG" tyypin NH-kahvasulakkeita käytetään kaapeleiden ja laitteiden suojaukseen. Ne pystyvät katkaisemaan virtapiikit, alimmasta sulamisvirrasta katkaisukykyyn asti. Ne suojaavat myös sähkölaiteita ja teollisuuden laitteita erittäin suurilta oikosulkuvirroilta.

Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	BV, CE, Lloyd's
Indikointi	Visuaalinen, Kytkin
Katkaisukyky	80 kA
Koko	NH1
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	400 V
Nimellisvirta	20 A
Ominaisuus	gG
Pakkauskoko	3 kpl
Valmistajan osanumero	V228477

