

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH000, AR

DF365020

Kahvasulake NH000, aR, 690V, 16A



- Koko 000
- 16-250 A
- Katkaisukyky 120 kA





### TUOTEKUVAUS

Erikoisnopeat NH aR-sulakkeet on tarkoitettu puolijohteiden suojaus sovelluksiin kuten tasasuuntaajissa, UPS-laitteissa, taajuusmuuttajissa, moottorikäytöissä, pehmoikäynnistimissä, SSR-releissä, aurinkosähköinverttereissä ja hitsausinverttereissä. Sulake on valmistettu puhtaasta hopeasta ja varustettu erikoiselementeillä, jotka takaavat erittäin matalat I<sup>2</sup>t-arvot. Kiinteytetty kvartsihiekkä varmistaa erinomaisen valokaaren hallinnan, korkean katkaisukyvyyn ja kestävyys syklisissä kuormituksissa. Sulakkeessa on trip-indikaattori, jota voidaan käyttää visuaalisena merkinä tai varustaa mikrokytkimellä.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, RoHS
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH000
Käyttölämpötila	-25°C ... 60°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	440 V
Nimellisvirta	16 A
Ominaisuus	aR
Paino	120 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	CE
Varastointilämpötila	-40°C ... 80°C



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53	49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53