

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH000, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381000

Kahvasulake, NH000, gG, 500V, 2A



- Koko 000
- 2 - 100 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

NH000 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.



Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V).

Kahvarokkeen keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH000
Käyttölämpötila	-40°C ... 80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	2 A
Ominaisuus	gG
Paino	122 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2, RoHS
Varastointilämpötila	-40°C ... 90°C



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53	49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53