

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, GG

500 V AC, 690 V AC

DF381280

Kahvasulake NH1, gG, 500V, 315A



- Koko 1
- 50 - 355 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



TUOTEKUVAUS

NH1 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V)

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH1
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	80 V
Nimellisvirta	315 A
Ominaisuus	gG
Paino	380 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C



* Only for NHC type links

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64



* Only for NHC type links

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70,5	135	15	10	9,5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64