

## DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH000, GG

500 V AC, 690 V AC

DF382000

Kahvasulake NH000, gG, 690V, 2A



- Koko 000
- 2 - 100 A
- Katkaisukyky 80/120 kA




### TUOTEKUVAUS


NH000 gG kahvarokkeet ovat tarkoitettu kaapeleiden ja laitteiden ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen. Nimellinen katkaisukyky 120 kA (500 V) ja 80 kA (690 V). Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn. Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Hyväksynnät          | CE                                  |
| Katkaisukyky         | 80 kA                               |
| Koko                 | NH000                               |
| Käyttölämpötila      | -40°C ... 80°C                      |
| Max. jännite AC      | 690 V                               |
| Max. jännite DC      | 250 V                               |
| Nimellisvirta        | 2 A                                 |
| Ominaisuus           | gG                                  |
| Paino                | 122 g                               |
| Pakkauskoko          | 3 kpl                               |
| Standardit           | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2, RoHS |
| Varastointilämpötila | -40°C ... 90°C                      |



| A  | B  | C  | D    | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|----|----|----|------|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| 49 | 45 | 52 | 78,5 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 21 | 35 | 40 | 53 |



| A  | B  | C  | D    | E  | F  | G   | H | I  | J  | K  | L  |
|----|----|----|------|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| 49 | 45 | 52 | 78,5 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 21 | 35 | 40 | 53 |