

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH00, AM

500 V AC, 690 V AC

DF383070

Kahvasulake NH00, aM, 500V, 125A



- Koko 00
- 50 - 160 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



TUOTEKUVAUS

NH00 aM kahvavarokkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 80 kA (690 V AC) ja 120 kA (500 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH00
Käyttölämpötila	-20°C ... +80°C
Max. jännite AC	500 V
Nimellisvirta	125 A
Ominaisuus	aM
Paino	180 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C



* Only for NH4 fuse links

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
49	44	52	78,5	15	10	9,5	6	29	35	47	59



* Only for NH4 fuse links

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
49	44	52	78,5	15	10	9,5	6	29	35	47	59