

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH000, AM

DF384010

Kahvasulake NH000, aM, 690V, 6A



- Koko 000
- 6 - 40 A
- Katkaisukyky 80 kA



TUOTEKUVAUS

NH000 aM kahvasulakkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.



Nimellinen katkaisukyky 80 kA.

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukykyyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Hyväksynät | CE |
| Katkaisukyky | 80 kA |
| Koko | NH000 |
| Käyttölämpötila | -40°C ... +80°C |
| Max. jännite AC | 690 V |
| Nimellisvirta | 6 A |
| Ominaisuus | aM |
| Paino | 120 g |
| Pakkauskoko | 3 kpl |
| Standardit | IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2 |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +90°C |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|----|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|-----|---|----|----|----|----|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 49 | 45 | 52 | 78,5 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 21 | 35 | 40 | 53 | 49 | 45 | 52 | 78,5 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 21 | 35 | 40 | 53 |