

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH0, AM

500 V AC, 690 V AC

DF384150

Kahvasulake NH0, aM, 690V, 50A



- Koko 0
- 6 - 200 A
- Katkaisukyky 80/120 kA



TUOTEKUVAUS

NH0 aM kahvarokkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 80 kA (690 V AC) ja 120 kA (500 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
Katkaisukyky	80 kA
Koko	NH0
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Nimellisvirta	50 A
Ominaisuus	aM
Paino	250 g
Pakkauskoko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C



* Only for NH0 Size 3/8"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NH0	66	60,5	66,5	125	15	10	9,5	6	29	35	47	59
NH0S	66	62	66,5	125	15	10	9,5	6	39	35	47	59



* Only for NH0 Size 3/8"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NH0	66	60,5	66,5	125	15	10	9,5	6	29	35	47	59
NH0S	66	62	66,5	125	15	10	9,5	6	39	35	47	59