

DF ELECTRIC KAHVASULAKE NH1, AM

500 V AC, 690 V AC

DF384235

Kahvasulake NHC1, aM, 690V, 63A



- Koko 1
- 63 - 250 A
- Katkaisukyky 80/120 kA

TUOTEKUVAUS

NH1 aM kahvarokkeet ovat tarkoitettu moottoreiden ja muuntajien oikosulkusuojaukseen.


Nimellinen katkaisukyky 80 kA (690 V AC) ja 120 kA (500 V AC).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpöä, mikä mahdollistaa suuren katkaisukyvyn.

Sulakkeet valmistettu standardin IEC/EN60269 mukaan.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	80 kA
Koko	NH1
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Nimellisvirta	63 A
Ominaisuus	aM
Paino	270 g
Pakkausko	3 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C



* Only for NH1 type lines

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70.5	135	15	10	9.5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71.5	135	20	10	9.5	6	39	40	52	64



* Only for NH1 type lines

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NHC1	68	62	70.5	135	15	10	9.5	6	29	40	47	64
NH1	68	62	71.5	135	20	10	9.5	6	39	40	52	64

