

SULAKEPOHJA BAC 14X51

DF451260

Sulakepohja BAC, 14X51, 1-nap.

- Nimellisvirta 50 A
- Lisävarusteena mikrokytkin sulakkeen toiminnan valvontaan
- Asennus DIN-kiskolle
- Valmistettu IEC- ja EN-standardien mukaisesti



TUOTEKuvaus

BAC sulakepohja 14x51 soveltuu erityisesti puolijohdesuojauksessa käytettäviin putkisulakkeisiin, joilla on korkea lämmönkehitys ja vaativat avoimen rakenteen tehokkaan lämmönpoiston varmistamiseksi. Sulakkeelle saa lisävarusteena mikrokytkimen toiminnan valvontaan. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten hopeoiduista kuparikoskettimista ja lämpöä kestävävistä ja itsestään sammuvista muoveista.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko 35 mm
Hyväksynät	CE
IP-luokka	IP00
Koko	14x51
Käyttölämpötila	-20°C ... 70°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	750 V
Napaluku	1
Nimellisvirta	50 A
Paino	82 g
Pakkausko	6 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
Varastointilämpötila	-40°C ... 80°C



