

## SULAKEPOHJA BAC 22X58

DF451270

Sulakepohja BAC, 22X58, 1-nap.

- Nimellisvirta 100 A
- Lisävarusteena mikrokytkin sulakkeen toiminnan valvontaan
- Asennus DIN-kiskolle
- Valmistettu IEC- ja EN-standardien mukaisesti



### TUOTEKUVAUS

BAC sulakepohja 22x58 soveltuu erityisesti puolijohdesuojauksessa käytettäviin putkisulakkeisiin, joilla on korkea lämmönkehitys ja vaativat avoimen rakenteen tehokkaan lämmönpoiston varmistamiseksi. Sulakkeelle saa lisävarusteena mikrokytkimen toiminnan valvontaan. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten hopeoiduista kuparikoskettimista ja lämpöä kestävästä ja itsestään sammuvista muoveista.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	DIN-kisko 35 mm
<b>Hyväksynät</b>	CE
<b>IP-luokka</b>	IP00
<b>Koko</b>	22x58
<b>Käyttölämpötila</b>	-20°C ... 70°C
<b>Max. jännite AC</b>	690 V
<b>Max. jännite DC</b>	750 V
<b>Napaluku</b>	1
<b>Nimellisvirta</b>	100 A
<b>Paino</b>	163 g
<b>Pakkauskoko</b>	6 kpl
<b>Standardit</b>	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2
<b>Varastointilämpötila</b>	-40°C ... 80°C



