

SULAKEPESÄ PMX 10X38

690 V AC, 750 V DC, 24 V DC

DF485101

Sulakepesä PMX, 10x38, 1-nap.



- Asennus DIN-kiskolle
- UL/CSA hyväksytty
- Saatavana indikoinnilla

TUOTEKUVAUS

PMX sulakepesä 10x38 mm putkisulakkeille.

- Saatavilla useita versioita
- 690 V AC / 750 V DC ja 24 V DC versiot
- Saatavana indikoinnilla
- Lukittavissa
- Integroitu merkinpidike, merkinnän koko 11x9 mm
- Valmistettu polymeeristä, jonka sulamislämpötila yli 300 °C
- Halogeenivapaa

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko 35 mm
Hyväksynät	CE, CSA, IEC, Rina, cRUus
IP-luokka	IP20
Koko	10x38
Käyttölämpötila	-40°C ... +70°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	750 V
Napaluku	1
Nimellisvirta	32 A
Paino	57 g
Pakkausko	12 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2, UL4248-1, UL486E, CSA C22.2 N° 4248-1, CSA C22.2 N° 65
Varastointilämpötila	-50°C ... +80°C

