



## SULAKEPESÄ PMX CC

690 V AC/DC



DF485181

Sulakepesä PMX, Class CC, 1-nap.

- Nimellisvirta 30 A
- Asennus DIN-kiskolle
- Saatavana indikoinnilla

### TUOTEKUVAUS

PMX CC sulakepesä Class CC putkisulakkeille.

- 690 V DC/AC
- Saatavana indikoinnilla
- Lukittavissa
- Integroitu merkinpidike, merkinnän koko 11x9 mm
- Valmistettu polymeeristä, jonka sulamislämpötila yli 300 °C
- Halogeenivapaa

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	DIN-kisko 35 mm
<b>Hyväksynät</b>	UL, CSA
<b>IP-luokka</b>	IP20
<b>Koko</b>	Class CC
<b>Käyttölämpötila</b>	-40°C ... +70°C
<b>Max. jännite AC/DC</b>	600 V
<b>Napaluku</b>	1
<b>Nimellisvirta</b>	30 A
<b>Paino</b>	57 g
<b>Pakkauskoko</b>	12 kpl
<b>Standardit</b>	UL4248-1, UL486E, CSA C22.2 N° 4248-1, CSA C22.2 N° 65
<b>Varastointilämpötila</b>	-50°C ... +80°C

