

SULAKEPESÄ PMX 14X51

690 V AC, 750 V DC, 24 V DC

DF485201

Sulakepesä PMX, 14x51, 1-nap.



- Asennus DIN-kiskolle
- UL/CSA hyväksytty
- Saatavana indikoinnilla ja mikrokytkimellä

TUOTEKUVAUS

PMX sulakepesä 14x51 mm putkisulakkeille.

- Saatavilla useita versioita
- 690 VAC / 750 V DC ja 24 V DC versiot
- Saatavana indikoinnilla
- Lukittavissa
- Integroitu merkinpidike, merkinnän koko 16x10 mm
- Valmistettu polymeeristä, jonka sulamislämpötila yli 300 °C
- Halogeenivapaa

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko 35 mm
Hyväksynät	cRUus, IEC, CSA, CE
Koko	14x51
Käyttölämpötila	-40°C ... +70°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	750 V
Napaluku	1
Nimellisvirta	50 A
Pakkauskoko	6 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2, UL4248-1, UL486E, CSA C22.2 N° 4248-1, CSA C22.2 N° 65
Varastointilämpötila	-50°C ... +80°C

