

## SULAKEPESÄ PMX 22X58

690 V AC, 750 V DC, 24 V DC

DF485301

Sulakepesä PMX, 22x58, 1-nap.



- Nimellisvirta 100 A
- Asennus DIN-kiskolle
- Saatavana indikoinnilla ja mikrokytkimellä

### TUOTEKUVAUS

PMX sulakepesä 22x58 mm putkisulakkeille.

- Saatavilla useita versioita
- 690 VAC / 750 V DC ja 24 V DC versiot
- Saatavana indikoinnilla
- Lukittavissa
- Integroitu merkinpidike, merkinnän koko 25x10 mm
- Valmistettu polymeeristä, jonka sulamislämpötila yli 300 °C
- Halogeenivapaa

### TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko 35 mm
Hyväksynät	cRUus, CSA, IEC, CE
Koko	22x58
Käyttölämpötila	-40°C ... +70°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	750 V
Napaluku	1
Nimellisvirta	100 A
Pakkauskoko	6 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2, UL4248-1, UL486E, CSA C22.2 N° 4248-1, CSA C22.2 N° 65
Varastointilämpötila	-50°C ... +80°C

