

## DF ELECTRIC SULAKEPESÄ PMX 22X65, 1500 VDC

DF485720

Sulakepesä PMX, 22X65, 1-nap., 1500V DC



- Nimellisvirta 100 A
- 1500 V DC
- Kaikki materiaalit täyttävät RoHS-direktiivin vaatimukset

### TUOTEKUVAUS

PMX sulakepesä 22x65 gPV-sulakkeille.

- Nimellisjännite 1500 V DC
- Kompakti muotoilu
- Rakenne optimoitu paremman ilmanvaihdon ja lämmönpoiston varmistamiseksi

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	DIN-kisko 35 mm
<b>Hyväksynnät</b>	IEC/EN 60269-1, IEC/EN60269-2, UL4248-1, UL486E
<b>IP-luokka</b>	IP20
<b>Koko</b>	22x65
<b>Käyttölämpötila</b>	-40°C ... 70°C
<b>Max. jännite AC</b>	100 V
<b>Max. jännite DC</b>	1500 V
<b>Napaluku</b>	1
<b>Nimellisvirta</b>	100 A
<b>Paino</b>	148 g
<b>Pakkauskoko</b>	6 kpl
<b>Varastointilämpötila</b>	-50°C ... 80°C

