



DF ELECTRIC PUTKISULAKE 10X38, AR

DF491110

IEC putkisulake, 10x38, aR , 690 V, 3A

- 690 V AC, 700 V DC
- 1 - 32 A
- Katkaisukyky 200 kA



TUOTEKUVAUS


Rapidplus® aR putkisulakkeet ovat tarkoitettu katkaisemaan oikosulut ja suojaamaan puolijohteita.

Valikoima sisältää kolme eri kokoa 10x38, 14x51 ja 22x58, nimellisvirrat 1 - 100 A ja nimellisjännite 690 V AC (440 V DC).


Koot 14x51 ja 22x58 ovat saatavilla myös iskurilla, joten ne soveltuvat käytettäväksi mikrokytkimillä varustetuissa sulakepesissä.

TEKNISEET TIEDOT

Hyväksynnät	UL, CE
Katkaisukyky	200 kA
Koko	10x38
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite AC	690 V
Max. jännite DC	700 V
Nimellisvirta	3 A
Ominaisuus	aR
Paino	8 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-4, UL248-1, UL248-13
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C



A	B	C
10,3	38	8,5



A	B	C
10,3	38	8,5