

DF ELECTRIC PV-PUTKISULAKE 10X85, GPV

DF492202

PV sulake, 10x85, gPV, 1500V DC, 2A



- 2 - 25 A
- Katkaisukyky 10/30 kA
- 1200/1500 V DC



TUOTEKUVAUS

DF Electricin gPV 10x85 -sulakkeet on kehitetty tarjoamaan kompakti, turvallinen ja kustannustehokas suoja aurinkosähkömoduuleille (string-suojaus) jännitteille aina 1500 V DC saakka.

Valikoima sisältää seuraavat sulakkeet:

- Koko 10x85, 1500 V DC, 2 A – 16 A
- Koko 10x85, 1200 V DC, 20 A ja 25 A

Sulakkeet tarjoavat suojan sekä ylikuormitusta että oikosulkua vastaan (gPV-luokka IEC60269-6- ja UL248-19-standardien mukaisesti).

Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpötilamuutoksia, mahdollistaen suuren katkaisukyvyyn pienessä koossa. Koskettimet on valmistettu hopeoidusta kuparista ja sulake-elementit puhtaasta hopeasta ikääntymisen estämiseksi ja sähköisten ominaisuuksien säilyttämiseksi muuttumattomina.

Näille sulakkeille suositellaan käytettäväksi **PML-sulakepesiä**.

UL-hyväksytty (File E355019).

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, UL
Katkaisukyky	30 kA
Koko	10x85
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite DC	1500 V
Nimellisvirta	2 A
Ominaisuus	gPV
Paino	14,5 g
Pakkauskoko	10 kpl

Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-6, UL248-1, UL248-19
Varastointilämpötila	-40°C ... +90°C