



## DF ELECTRIC PV-PUTKISULAKE 10/14X85, GPV

DF492250

PV sulake, 10/14x85, gPV, 1500V DC, 20A



- 20 - 32 A
- Katkaisukyky 30 kA
- 1500 V DC



### TUOTEKUVAUS

DF Electricin gPV 10/14x85 -sulakkeet on kehitetty tarjoamaan kompakti, turvallinen ja kustannustehokas suoja aurinkosähkömoduuleille (string-suojaus) jännitteille jopa 1500 V DC.

Valikoima sisältää seuraavat sulakkeet:

- Koko 10/14x85, 1500 V DC, 20 A – 32 A

Sulakkeet tarjoavat suojan sekä ylikuormitusta että oikosulkua vastaan (gPV-luokka IEC60269-6- ja UL248-19-standardien mukaisesti). Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpötilamuutoksia, mahdollistaen suuren katkaisukyvyyn pienessä koossa. Koskettimet on valmistettu hopeoidusta kuparista ja sulake-elementit puhtaasta hopeasta, mikä estää ikääntymistä ja säilyttää sähköiset ominaisuudet muuttumattomina.

Näille sulakkeille suositellaan käytettäväksi PML-sulakepesiä.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	30 kA
Koko	10/14x85
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite DC	1500 V
Nimellisvirta	20 A
Ominaisuus	gPV
Paino	28 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-6, UL248-1, UL248-19

**Varastointilämpötila**

-40°C ... +90°C