



## DF ELECTRIC PV-PUTKISULAKE 22X65, GPV

DF492270

PV sulake, 22x65 mm, gPV, 1500V DC, 40A

- 40 - 60 A
- Katkaisukyky 30 kA
- 1500 V DC

### TUOTEKUVAUS

DF Electricin gPV 22x65 -sulakkeet on kehitetty tarjoamaan kompakti, turvallinen ja kustannustehokas suoja aurinkosähkömoduuleille (string-suojaus) jännitteille jopa 1500 V DC.

Valikoima sisältää seuraavat sulakkeet:

- Koko 22x65, 1500 V DC, 40 A – 60 A

Sulakkeet tarjoavat suojan sekä ylikuormitusta että oikosulkua vastaan (gPV-luokka IEC60269-6- ja UL248-19-standardien mukaisesti). Keraaminen runko kestää hyvin sisäistä painetta ja lämpötilamuutoksia, mahdollistaen suuren katkaisukyvyyn pienessä koossa. Koskettimet on valmistettu hopeidusta kuparista ja sulake-elementit puhtaasta hopeasta ikääntymisen estämiseksi ja sähköisten ominaisuuksien säilyttämiseksi muuttumattomina.

Näille sulakkeille suositellaan käytettäväksi PML-sulakepitimiä.

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CE
Katkaisukyky	30 kA
Koko	22x65
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Max. jännite DC	1500 V
Nimellisvirta	40 A
Ominaisuus	gPV
Paino	58 g
Pakkauskoko	10 kpl
Standardit	IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-6, UL248-1, UL248-19

**Varastointilämpötila**

-40°C ... +90°C