



## ASENNUSJOHDIN H05V-K JA H07V-K

JOH04001504/17

H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup> tumman sininen



- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa.
- PVC -vaippa

### TUOTEKUVAUS

PVC -vaippaiset hienosäikeiset lk. 5 johtimet kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa. Normaali pakkauskoko 100m kiepeissä. Myös kelatoimitukset tapauskohtaisesti mahdollisia. Useita eri käyttökohteita.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Johdinala             | 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Nimellisjännite Uo/U  | 450/750V               |
| Ulkohalkaisija        | 3 mm                   |
| Min. käyttölämpötila  | -10 °C                 |
| Max. käyttölämpötila  | 70 °C                  |
| Min. asennuslämpötila | 5 °C                   |
| Min. taivutussäde     | D<12<=3D, D>12<=4D     |
| Cu-paino              | 14,4 kg/km             |
| Halogeeniton          | Ei                     |
| Koestusjännite        | 2500 V                 |
| Väri                  | Tummansininen RAL 5010 |
| Pakkauskoko           | 100 m                  |