

CF270.UL.D SUOJATTU PUR-JOHDIN

CF270.UL.350.01.D

Chainflex® CF270 (1x35)C mm² PUR

- Paloa hidastava
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty
- Hyvät EMC-ominaisuudet



TUOTEKUVAUS

PUR-vaippainen halogeenivapaa suojattu moottorijohdin energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin liikkuviin sovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	35 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	-25 °C
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Cu-paino	374 kg/km
Paino	419 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynnät	UL
Halogeeniton	Kyllä

Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	10 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Kaapelin halkaisija	13 mm