



## ASENNUSJOHDIN H05Z-K JA H07Z-K

JOH62001011/17

H05Z-K 1 mm<sup>2</sup> oranssi



- Halogeeniton
- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa

### TUOTEKUVAUS

Halogeenittomat hienosäikeiset lk. 5 johtimet kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa. Normaali pakkauskoko 100m kiepeissä. Myös kelatoimitukset tapauskohtaisesti mahdollisia. Useita eri käyttökohteita.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Johdinala                         | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Nimellisjännite U <sub>o</sub> /U | 300/500V           |
| Ulkohalkaisija                    | 2,9 mm             |
| Min. käyttölämpötila              | -10 °C             |
| Max. käyttölämpötila              | 90 °C              |
| Min. asennuslämpötila             | 5 °C               |
| Min. taivutussäde                 | D<12=3xD, D>12=4xD |
| Cu-paino                          | 9,6 kg/km          |
| Halogeeniton                      | Kyllä              |
| Koestusjännite                    | 2000 V             |
| Väri                              | Oranssi            |
| Pakkauskoko                       | 100 m              |