

CF300.UL.D TPE-JOHDIN

CF300.UL.40.01.D
Chainflex® CF300 1x4 mm² TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

TPE-johdin. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	4 mm ²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Cu-paino	41 kg/km
Paino	59 kg/km
Johdineriste	TPE
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta
Taivutussäde	7,5 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Kaapelin halkaisija	6 mm