



## TEXILINE HF90 TW 150/250 V HALOGEENIVAPAA JOHDIN

JOH32500711/07K

TEXILine HF90 TW 0,75 mm<sup>2</sup> oranssi 500m



- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohdin
- Halogeenivapaa
- UL- ja DNV-hyväksytty

### TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa laivajohdin on suunniteltu käytettäväksi laivojen sähkölaitteiden sisäisissä asennuksissa missä vaaditaan luokituslaitoksen hyväksyntä.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Johtinala                            | 0,75 mm <sup>2</sup>                   |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                 |
| Johtimet                             | Hienosäikeinen tinattu kupari luokka 5 |
| Hyväksynnät                          | DNV                                    |
| Vaipan väri                          | Oranssi                                |
| Ulkohalkaisija                       | 2,1 mm                                 |
| Nimellisjännite                      | 150 V                                  |
| Kaapelin paino                       | 10 kg/km                               |
| Kuparipaino                          | 7,2 kg/km                              |