

## MOVEPOWER PUR-JOHDIN

KAB07740140/25K

MOVEPOWER 1x4 BK/GNYE chain application

- UL-hyväksytty
- Öljynkestävä
- Energiansiirtoketjuun soveltuva
- Ulkovaippa musta, sisävaippa ke/vi



### TUOTEKUVAUS

Maadoitusjohtimena energiansiirtoketjuissa. UL -hyväksyttynä soveltuu hyvin vientituotteisiin.

Ulkovaippa musta; sisävaippa keltainen/vihreä.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	4 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite UL+CSA	1000 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,1 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Öljynkestävyys	VDE 0472-803 Test B mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	5x OD
Taivutussäde liikuteltava asennus	7,5x OD
Johdineriste	Polyolefiini
Osajohtimien merkintä	ke/vi sisävaippa

<b>Johdinmerkintä</b>	Värikoodattu
<b>Johtimet</b>	Erittäin hienosäikeinen (luokka 6) kirkas kupari
<b>Hyväksynnät</b>	CE, CSA, RoHS, REACH, UL, UKCA
<b>Halogeeniton</b>	Kyllä
<b>Koestusjännite</b>	3000 V
<b>Soveltuvuus ketjukäyttöön</b>	Kyllä
<b>Vaipan väri</b>	Musta
<b>Taipuisuus</b>	Erittäin taipuisa
<b>Palonkestävyys</b>	IEC 60332.1 / VDE 0472-804 Test B / UL 1581
<b>Välieriste</b>	Tekstiilinauha
<b>Johdinluku x poikkipinta mm<sup>2</sup></b>	1 x 4