



MOVEPOWER PUR-JOHDIN

KAB07740160/25K

MOVEPOWER 1x6 BK/GN/VE chain application

- UL-hyväksytty
- Öljynkestävä
- Energiansiirtoketjuun soveltuva
- Ulkovaippa musta, sisävaippa ke/vi



TUOTEKUVAUS

Maadoitusjohtimena energiansiirtoketjuissa. UL -hyväksyttynä soveltuu hyvin vientituotteisiin.

Ulkovaippa musta; sisävaippa keltainen/vihreä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	6 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite UL+CSA	1000 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Öljynkestävyys	VDE 0472-803 Test B mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	5x OD
Taivutussäde liikuteltava asennus	7,5x OD
Johdineriste	Polyolefiini

Osajohtimien merkintä	ke/vi sisävaippa
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen (luokka 6) kirkas kupari
Hyväksynnät	CE, CSA, RoHS, REACH, UL, UKCA
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	3000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Musta
Taipuisuus	Erittäin taipuisa
Palonkestävyys	IEC 60332.1 / VDE 0472-804 Test B / UL 1581
Välieriste	Tekstiilinauha
Johdinluku x poikkipinta mm²	1 x 6