



SIF SILIKONIJOHDIN

Hienosäikeinen silikonijohdin

SAB01130021/04
SIF 0,25 mm² sininen



- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohdin
- Lämmönkestävä
- Halogeeniton

TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaamot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusuunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekniikan teollisuus.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm²).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	0,25 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Silikoni
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite Uo/U	300/500
Ulkohalkaisija +/-5 %	1,8 mm
Min. käyttölämpötila	-60 °C
Max. käyttölämpötila	180 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 15 x OD
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 15 x OD
Cu-paino	2,4 kg/km
Paino	5 kg/km
Johtimet	lk. 5 hienosäikeinen tinattu kupari
Hyväksynät	RoHS, CE, REACH
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Sininen

Lämpötila-alue, lyhytaikaisesti max.	210 °C
Kaapelityyppi	Johdin