

## SIF SILIKONIJOHDIN

SAB01130403

SIF 4 mm<sup>2</sup> ruskea

- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohdin
- Lämmönkestävä
- Halogeeniton

### TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaamot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekninen teollisuus.

Kysy myös muita poikkipintoja (mm<sup>2</sup>).

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|   |  |
|---|--|
| Johdinluku                                | 1 kpl  |
| Johdinala                                 | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Ulkovaipan materiaali                     | Halogeenivapaa silikoni                                      |
| Nimellisjännite                           | U <sub>o</sub> /U 300/500 V                                  |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                     | 4,2 mm   |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -60 °C   |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 180 °C   |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -60 °C   |
| Taivutussäde kiinteä asennus              | Min. 15 x d  |
| Taivutussäde liikuteltava asennus         | Min. 15 x d  |
| Cu-paino                                  | 38 kg/km   |
| Paino                                     | 48 kg/km   |
| Johdineriste                              | Halogeenivapaa silikoni                                      |
| Johtimet                                  | Hienosäikeinen tinattu kupari DIN VDE 0295 osan 5 mukaisesti |
| Hyväksynnät                               | RoHS   |
| Halogeeniton                              | Kyllä  |
| Halogeeniton                              | Kyllä  |
| Koestusjännite                            | 2000 V   |
| Käyttö                                    | Kiinteä asennus  |

**Ulkovaipan väri**

Ruskea

**Kaapelityyppi**

Johdin