



SIF SILIKONIJOHDIN

SAB01130606

SIF 6 mm² punaruskea



- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohdin
- Lämmönkestävä
- Halogeeniton

TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaamot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekniinen teollisuus.

Kysy myös muita poikkipintoja (mm²).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	6 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Halogeenivapaa silikoni
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,2 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	180 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-60 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 15 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 15 x d
Cu-paino	58 kg/km
Paino	71 kg/km
Johdineriste	Halogeenivapaa silikoni
Johtimet	Hienosäikeinen tinattu kupari DIN VDE 0295 osan 5 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Kiinteä asennus

Ulkovaipan väri	Punaruskea
Kaapelityyppi	Johdin