



## SIF SILIKONIJOHDIN

SAB01132504

SIF 25 mm<sup>2</sup> harmaa



- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohdin
- Lämmönkestävä
- Halogeeniton

### TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaamot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekniinen teollisuus.

Kysy myös muita poikkipintoja (mm<sup>2</sup>).

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                                | 1 kpl                                                        |
| Johdinala                                 | 25 mm <sup>2</sup>                                           |
| Ulkovaipan materiaali                     | Halogeenivapaa silikoni                                      |
| Nimellisjännite                           | Uo/U 300/500 V                                               |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                     | 10,3 mm                                                      |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -60 °C                                                       |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 180 °C                                                       |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -60 °C                                                       |
| Taivutussäde kiinteä asennus              | Min. 15 x d                                                  |
| Taivutussäde liikuteltava asennus         | Min. 15 x d                                                  |
| Cu-paino                                  | 240 kg/km                                                    |
| Paino                                     | 290 kg/km                                                    |
| Johdineriste                              | Halogeenivapaa silikoni                                      |
| Johtimet                                  | Hienosäikeinen tinattu kupari DIN VDE 0295 osan 5 mukaisesti |
| Hyväksynnät                               | RoHS                                                         |
| Halogeeniton                              | Kyllä                                                        |
| Halogeeniton                              | Kyllä                                                        |
| Koestusjännite                            | 2000 V                                                       |
| Käyttö                                    | Kiinteä asennus                                              |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Ulkovaipan väri</b> | Harmaa |
| <b>Kaapelityyppi</b>   | Johdin |