

SIF/GL SILIKONIJOHDIN

Lasikuitupunoksella päällystetty silikonijohdin

SAB01230020
SIF/GL 0,25 mm² kevi



- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohdin
- Lämmönkestävä
- Halogeeniton

TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaamot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekniinen teollisuus.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm²).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	0,25 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Lasikuitupunos
Nimellisjännite	300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	1 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	180 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-60 °C
Cu-paino	2,4 kg/km
Paino	7 kg/km
Johdineriste	Silikoni
Johtimet	Hienosäikeinen tinattu kupari IEC 60228 osan 5 mukaisesti
Hyväksynät	RoHS
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Keltavihreä