



## SID SILIKONIJOHDIN

Kovalankainen silikonijohdin

SAB01110050  
SID 0,5 mm<sup>2</sup> kevi



- Lämmönkestävä
- Halogeeniton
- Kovalankainen

### TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaamot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekniinen teollisuus.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>).

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|   |                     |
|---|---------------------|
| Johdinluku                                | 1 kpl               |
| Johdinala                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ulkovaipan materiaali                     | Silikoni            |
| Nimellisjännite                           | 300/500 V           |
| Ulkohalkaisija +/-5 %                     | 2 mm                |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -60 °C              |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 180 °C              |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -60 °C              |
| Taivutussäde kiinteä asennus              | Min. 15 x d         |
| Taivutussäde liikuteltava asennus         | Min. 15 x d         |
| Cu-paino                                  | 4,8 kg/km           |
| Paino                                     | 8 kg/km             |
| Johdineriste                              | Silikoni            |
| Johtimet                                  | Kovalankainen       |
| Hyväksynnät                               | RoHS                |
| Koestusjännite                            | 2000 V              |
| Ulkovaipan väri                           | Keltavihreä         |