



## TEXILINE HF90/UL3992 HALOGEENIVAPAA JOHDIN

JOH32501508/07K

TEXILine HF90 1,5 mm<sup>2</sup> vihreä 200m



- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohtin
- Halogeenivapaa
- UL- ja DNV-hyväksytty
- Saatavana koot 240 mm<sup>2</sup> asti

### TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa laivajohdin on suunniteltu käytettäväksi laivojen sähkölaitteiden sisäisissä asennuksissa missä vaaditaan luokituslaitoksen hyväksyntä.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Johdinala                            | 1,5 mm <sup>2</sup>                    |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                 |
| Johtimet                             | Hienosäikeinen tinattu kupari luokka 5 |
| Hyväksynnät                          | DNV, UL                                |
| Vaipan väri                          | Vihreä                                 |
| Ulkohalkaisija                       | 3 mm                                   |
| Nimellisjännite                      | 600 V                                  |
| Kaapelin paino                       | 19 kg/km                               |
| Kuparipaino                          | 14,4 kg/km                             |